COLA LISTA PARA EMPAPELAR VINILO/PAPEL

COLA PARA EMPAPELAR FÁCILMENTE PAPEL VINILO, CON DORSO DE PAPEL O TEXTIL.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cola para empapelar fácilmente papel vinilo, con dorso de papel o textil, sobre superficies porosas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Cola para empapelar fácilmente papel vinilo, con dorso de papel o textil, sobre superficies porosas y absorbentes como estucados, piedra, hormigón, cemento, yeso o madera. La cola es apta para papel pesado y tipos especiales de empapelado, como vinilo de espuma y papel fotográfico.

CARACTERÍSTICAS

· Cola lista para empapelar
· 100% sin grumos
· Fácil de alisar
· Muy resistente
· No inflamable
· Para empapelado pesado

PREPARARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No aplicar a temperatura inferior a +10 ºC o una humedad relativa superior al 70 %.
Tratamiento previo de las superficies: La superficie debe estar limpia, seca, lisa y sin polvo ni grasa. Elimine primero los restos de papel. Las paredes tratadas con látex deben ser limpiadas primero con una mezcla de agua y amoníaco o disolvente. Aplique una capa de cola diluida sobre superficies muy absorbentes (1 parte de agua x 2 partes de cola). Deje secar la capa de impermeabilización durante al menos 2 horas.
Herramienta: Rodillo de lana o brocha. Trabaje con herramientas limpias para evitar que se forme moho en la cola. Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

APLICACIÓN

Diluir: En general, no debe ser diluida (a menos que se utilice la cola como capa impermeabilizadora: en tal caso, diluya con agua según la proporción indicada).-
Consumo: 5 m^2/kg
Modo de empleo:
Mezcle bien la cola antes de usar. Unte bien y uniformemente, con un cepillo, las tiras del papel y, sobre todo, los bordes. Doble las tiras en dos deje actuar la cola. Adhiera las tiras dando ligeros golpes y alisando con un cepillo o trapo desde el centro hacia los bordes y de arriba abajo. Presione bien las juntas; si fuera necesario con un rodillo. Aplique el papel según las instrucciones del fabricante.
Tiempo abierto: Unos 20 minutos
Manchas/restos: Sin restregar, elimine las manchas de cola con un trapo limpio y húmedo.
Puntos de atención: Aplique el papel según las instrucciones del fabricante.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas

*** El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena
Resistencia térmica: De 10°C a 50°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Fécula modificada reforzada con copolimero.-
Color: Blanco (transparente)
Viscosidad: Tixotrópico
Contenido de materia sólida: aprox. 14 %

CONSERVACIÓN

Como mínimo 15 meses después de la producción. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar en envase bien cerrado en lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica.Sin embardo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por su uso.No obstante nuestro Departamento Tecnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.